

BỘ Y TẾ
VIỆN SÓT RÉT - KÝ SINH TRÙNG -
CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG

Số: 350/VSR-KHTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý đơn vị

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm mua sắm, lắp đặt hệ thống kiểm soát xe thông minh của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Mạnh Hùng phòng Kế hoạch tổng hợp; Số điện thoại: 0901718555;
- Cách thức gửi báo giá:
 - Bản cứng (có đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
 - Gửi file mềm theo địa chỉ email: manhhunglevaac@gmail.com.
- Địa điểm nhận báo giá: Văn thư Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương. Địa chỉ: số 34 Trung Văn, phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội.
- Thời hạn nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2026.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ kể từ ngày báo giá.

7. II. Nội dung yêu cầu của báo giá:

Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định. Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành. Đơn vị báo giá thực hiện theo Mẫu báo giá tại **Phụ lục** kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên Website của Viện, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, KHTH.



Hoàng Đình Cảnh



BỘ Y TẾ
VIỆN SÓT RÉT – KÝ SINH TRÙNG –
CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Thông báo số 350/VSR-KHTH ngày 15 tháng 04 năm 2026 của Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương)

Mẫu báo giá:

Tên đơn vị báo giá.....

Địa chỉ:.....

Mã số thuế:.....

Số điện thoại liên hệ:....

Email:.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương tại Thông báo số/VSR-KHTH ngày....tháng....năm 2026, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho dịch vụ như sau:

Báo giá chi tiết dịch vụ:

STT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại của hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Thông số kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Số lượng	Đơn giá (VNĐ) (đã bao gồm VAT và các chi phí khác)	Thành tiền (VNĐ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 10*11
1											
2											
.....											
	Tổng										

Khuyến khích: Đơn vị báo giá gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tiêu chuẩn kỹ thuật, căn cứ đề xuất giá chào và các tài liệu liên quan khác của hàng hóa như: Kết quả trúng thầu mặt hàng tương tự theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong vòng 11 tháng trước thời điểm báo giá; hợp đồng trúng thầu hoặc tờ khai hải quan có giá hàng hóa....

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày tháng 04 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp^(*)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(*) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CHI TIẾT HÀNG HÓA

(Kèm theo Thông báo số /VSR-KHTH ngày tháng 04 năm 2026 của Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương)

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật chung:

- Hàng hóa chào thầu đảm bảo mới 100%, sản xuất năm 2025 – 2026.
- Nhà thầu cung cấp catalogue - tài liệu kỹ thuật của thiết bị chào thầu thể hiện đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật.
- Cung cấp tài liệu chứng minh năng lực cung cấp dịch vụ bảo hành và cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế chính hãng (Xác nhận của Đại diện hãng sản xuất, đại lý ủy quyền của hãng).
- Có tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa (CO/CQ).

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể:

STT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật
A	Yêu cầu chung	<ul style="list-style-type: none">- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025-2026 trở về sau.- Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam.- Bảo hành hệ thống \geq 12 tháng
B	Yêu cầu kỹ thuật	
I	Phần mềm	
1	Phần mềm server quản lý tập trung	<ul style="list-style-type: none">- Số lượng: 01 phần mềm- Thích hợp chạy trên hệ điều hành Windows- Cho phép quản lý máy trạm- In sao kê dữ liệu với từng máy trạm- Xóa thẻ, thêm thẻ, cập nhật dữ liệu- Phần mềm AI phân tích biến số- Kết nối hóa đơn điện tử- Tự động đồng bộ dữ liệu giữa các máy tính kiểm soát trong hệ thống

		<ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp đăng ký người mới bằng CCCD - Link đăng ký người mới từ xa - Báo cáo, tổng hợp sự kiện - Quản lý 2 loại đối tượng: vé tháng và vé lượt - Hỗ trợ kết nối không giới hạn số lượng thiết bị. - Hỗ trợ mở API, kết nối tới các phần mềm quản lý nhân sự (nếu cần)
2	Bộ phần mềm quản lý bãi xe	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 01 phần mềm (cài cho 02 máy đặt tại 02 cổng) - Giám sát thời gian xe vào ra - AI nhận diện chất lượng cao - Cho phép cấu hình nhiều loại biểu phí khác nhau (Phí thuê bao ô tô, xe máy, phí vãng lai ô tô, xe máy) với các phương pháp tính đa dạng (tính theo Block, theo khoảng thời gian hoặc kết hợp theo khoảng thời gian + Block) - Cập nhật báo cáo doanh thu theo: Thời gian, ca làm việc, nhân viên - Tổng hợp doanh thu - In hóa đơn tính phí trông giữ xe - Hình thức thanh toán: Tiền mặt/chuyển khoản - Cảnh báo bằng âm thanh. Lưu vết sau mỗi lần đăng nhập hoặc điều khiển đóng mở barrier - Quản lý hệ thống từ xa thông qua kết nối internet - Chức năng tìm kiếm theo yêu cầu và nâng cao - Phân quyền truy cập theo nhiều mức, giao diện Tiếng Việt, vận hành đơn giản - Quản lý người vào/ra theo thời gian thực tại các cổng kiểm soát. - Thống kê lưu lượng, doanh thu - Cấp phát, cập nhật, thu hồi thẻ vé tháng cố định - Phân cấp quản lý 3 mức: nhân viên bảo vệ, người quản trị hệ thống, kế toán/chăm sóc khách hàng - Phân nhóm quản lý khách hàng: Cán bộ nhân viên, khách thu phí, khách không thu phí - In báo cáo dữ liệu chi tiết: doanh thu, lượt ra vào...
II	Thiết bị chính	

1	Máy vi tính sử dụng làm máy chủ	<p>Số lượng: 01 bộ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ vi xử lý: \geq Core i7 - Bộ nhớ RAM: \geq 16GB DDR5 - Ổ cứng: \geq 512GB SSD (sử dụng cài đặt hệ điều hành và phần mềm quản lý bãi xe) - Card đồ họa: Intel UHD Graphics - Cổng kết nối mạng: \geq 1000Mbps - Kết nối không dây: Wi-Fi + Bluetooth - Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền - Màn hình: <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước màn hình: \geq 23.8 Inch + Độ phân giải: \geq 1920 pixel x1080 pixel + Thời gian đáp ứng: \geq 5ms + Tần số quét: \geq 100Hz + Độ sáng: \geq 250cd/m² - Chuột quang có dây: 01 cái - Bàn phím có dây: 01 cái
2	Máy vi tính kiểm soát/Thanh toán	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 02 máy lắp ở 02 cổng - Bộ vi xử lý: \geq Core i5 - Bộ nhớ RAM: \geq 16GB DDR5 - Ổ cứng: \geq 512GB SSD (sử dụng cài đặt hệ điều hành và phần mềm quản lý bãi xe) - Card đồ họa: Intel UHD Graphics - Cổng kết nối mạng: \geq 1000Mbps - Kết nối không dây: Wi-Fi + Bluetooth - Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền Màn hình: <ul style="list-style-type: none"> + Kích thước màn hình: \geq 23.8Inch + Độ phân giải: \geq 1920pixel x 1080 pixel + Thời gian đáp ứng: \geq 5ms + Tần số quét: \geq 100Hz + Độ sáng: \geq 250cd/m² - Chuột quang có dây: 01 cái - Bàn phím có dây: 01 cái
3	Ổ cứng	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 02 chiếc - Ổ cứng lưu trữ dữ liệu các bãi xe: \geq 2TB HDD (Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gb/s max), tốc độ quay 5400RPM, bộ đệm 64 MB Cache)
4	Đầu đọc nạp thẻ	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng : 06 cái - Tần số đọc thẻ: 13.56 MHz - Kết nối với máy tính: USB - Điện áp: Tương thích với hệ thống - Phạm vi người đọc: CR10M (Mifare): 5CM - Chi dẫn: Đèn LED 2 màu (Đỏ và Xanh lục)

5	Đầu đọc thẻ	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng : 06 cái - Đọc thẻ Mifare tần số: 13.56MHz - Nguồn điện DC: Tương thích với hệ thống - Còi báo: có - Có 3 đèn led chỉ thị: đèn chờ trắng nhấp nháy, đỏ và xanh lục - Khoảng cách đọc: $\geq 5\text{cm}$
6	Thẻ từ	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: ≥ 1000 cái - Loại thẻ Mifare, tần số: 13.56MHz - Chất liệu: PVC - Thẻ ghi / đọc dữ liệu - In màu 2 mặt thiết kế theo mẫu chủ đầu tư
7	Bộ điều khiển trung tâm	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 02 bộ - Nguồn điện DC: Tương thích với hệ thống - Hỗ trợ giao thức truyền thông: TCP/IP, EHome 5.0, ISAPI; dữ liệu truyền thông được mã hóa để đảm bảo tính riêng tư; Bộ xử lý 32-bit tốc độ cao giúp vận hành hiệu quả - Giao tiếp đầu đọc thẻ: Wiegand 26/34, RS-485, OSDP - Chức năng chống quay vòng giữa các bộ điều khiển (qua RS-485 hoặc mạng). Hỗ trợ liên kết I/O và sự kiện để tự động hóa phản hồi. - Số lượng đầu ra: ≥ 02 - Số lượng đầu vào: ≥ 02 - Hỗ trợ tối đa: 4 đầu đọc thẻ giao tiếp Wiegand, 4 đầu đọc thẻ giao tiếp RS-485, hỗ trợ mở rộng kết nối đèn báo, đầu đọc QR - Hỗ trợ giao tiếp đầu vào: Cảm biến cảnh báo, cảm biến an toàn, cảm biến cửa, công tắc cửa, chống gõ, liên kết báo cháy - Có thể làm việc trong môi trường: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ hoạt động: $\sim 0^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm hoạt động: $\geq 70\%$
8	Camera chụp biển số	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 8 chiếc - Cảm biến hình ảnh: $\geq 1/3''$ CMOS - Độ phân giải: $\geq 2.0\text{MP}$ - Tích hợp khe cắm thẻ nhớ: SD Card - Tính năng cảnh báo: Báo qua vạch cắt, xâm nhập vùng cấm, nhận diện người/xe máy/ô tô, phát hiện vật thể bị bỏ quên hoặc hành vi bất thường - Chuẩn bảo vệ: IP67, vỏ kim loại - Nguồn điện DC: Tương thích với hệ thống

9	Camera chụp toàn cảnh	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 8 chiếc - Cảm biến hình ảnh: $\geq 1/2.8$ "CMOS - Độ phân giải: ≥ 5MP - Hồng ngoại: IR LED 4pcs Array, nhìn xa ≥ 40m - Hỗ trợ chế độ thông minh báo động qua kẻ vạch cắt ngang, qua vùng kín hàng rào ảo (với đối tượng con người/ xe máy, ô tô), nhận diện đồ vật bỏ quên hoặc bất thường - Chuẩn bảo vệ: IP 67, chất liệu kim loại - Nguồn điện DC: Tương thích với hệ thống
10	Bộ Barrier điều khiển bằng cơ điện cho làn xe ô tô và xe máy	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 06 bộ - Độ dài thanh chắn: từ 3–6 mét (tay cần tự bung khi va chạm) - Chất liệu cần: hợp kim nhôm và gỗ - Loại cần: hình hộp, thẳng, có đèn LED báo hiệu trạng thái của thanh chắn, có cảm biến chống va đập - Thời gian đóng, mở: ≤ 6 giây (có thể điều chỉnh được) - Nguồn điện AC: 220V ($\pm 10\%$), 50/60Hz - Chất liệu vỏ thùng: Thép, Màu sắc theo chủ đầu tư duyệt - Động cơ có chu kỳ hoạt động: ≥ 5 triệu lần - Thay đổi chiều lắp đặt trái/phải: Có - Giao tiếp máy tính: RS485 - Cấp độ bảo vệ: IP54 - Kích thước vỏ thùng khoảng (950 × 300 × 343 mm) - Có thể tích hợp nút nhấn đóng mở khẩn cấp; Có thể tích hợp cảm biến an toàn
11	Nút bấm Barrie	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 05 cái - Yêu cầu mới 100%, tương thích với hệ thống
12	Cảm biến radar	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 10 cái - Điện áp vào: DC 9 – 24V / 200mA - Tần số hoạt động: 24 – 24.5 GHz - Chế độ điều chế: FMCW - Công suất phát: 10 – 12 dBm - Góc quét ngang: $< 30^\circ$ - Góc quét dọc: $< 17^\circ$ - Khoảng cách phát hiện: 1 – 6 m (± 0.1 m) - Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến $+85^\circ\text{C}$ - Hỗ trợ phát hiện người và phương tiện - Cấp bảo vệ: IP67 - Kết nối: Bluetooth, RS485, Relay
13	Cây nhà thẻ tự động	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 01 cái - Phát thẻ tự động hoặc phát thẻ bằng nút nhấn - Tối thiểu có chức năng kết hợp Loop hoặc cảm biến quang chỉ phát thẻ khi có xe

		<ul style="list-style-type: none"> - Bao gồm thiết bị đọc ghi thẻ IC - Phạm vi đọc đến 10cm - Có tiếng báo hiệu - Khay đựng thẻ : ≥ 180 thẻ - Vỏ tủ cây nhà thẻ tối thiểu bằng tôn có kích thước khoảng (Cao 1500 mm x rộng 450 mm x sâu 330mm x dày 1,5 mm) - Điện áp đầu vào: tương Thích với hệ thống
14	Thiết bị nhận diện khuôn mặt FACE IDS-3001FW	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 01 cái - Màn hình cảm ứng: ≥ 4.3 inch điện dung, ống kính kép góc rộng - Đọc thẻ: Mifare 13.56 MHz - Dung lượng: tối thiểu 3.000 khuôn mặt, 3.000 thẻ, 150.000 sự kiện - Phương thức xác thực: Khuôn mặt, vân tay, thẻ,... - Thời gian xác thực khuôn mặt: $< 0.2s$/người - Hỗ trợ nhận diện khi đeo khẩu trang - Kết nối đầu đọc phụ: Có Hỗ trợ - Giao thức Kết nối: TCP/IP - Nguồn cấp: tương thích với hệ thống
15	Bộ chuyển mạch (Switch)	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 02 bộ - Bảng địa chỉ: MAC: 8K hoặc tương đương - Tối thiểu có chống sét: $\geq 6KV$ cho các cổng PoE - Vỏ được làm tối thiểu bằng kim loại
16	Bốt Góc	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 01 bộ - Kích thước: Chiều dài 2,0m x chiều rộng 1,0m x chiều cao 2,4m - Chất liệu: Khung hộp inox 304 - Khung Inox 304 - Sàn Inox, mặt sàn chống trượt (bằng thép hoặc inox) - Cửa chính và cửa sổ làm bằng khung Inox, kính an toàn 6.38mm, khóa tay gạt và phụ kiện đồng bộ. - Mặt ngoài ốp inox cao cấp SUS 304 - mặt trong ốp Alu màu trắng. - Giữa vách trong và ngoài Có lớp xốp cách nhiệt - Trần ốp 2 lớp xốp chống nóng - Mặt kính cong dày 8mm. <p>Nội thất đi kèm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 bàn để máy tính, ngăn kéo đựng đồ bằng inox - 01 ổ điện, 01 công tắc, 01 đèn Led, 01 quạt thông gió
17	Đào đặt bốt	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 01 cái - Kích thước khoảng (6000 mm x 1000 mm x 250 mm) - Đào sơn vàng đen

18	Điều hòa 1 chiều Inverter	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 01 cái - Mới 100%, Năm sản xuất 2025 trở về sau - Nguồn điện AC: 220V ($\pm 10\%$) 50Hz - Dàn nóng: 01 cái - Dàn lạnh: 01 cái - Điều khiển không dây: 01 cái - Kiểu máy: 1 chiều lạnh - Công suất: ≥ 9000 BTU - Công nghệ tiết kiệm điện Inverter
19	Máy in	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 02 cái - Loại máy in: Máy in hóa đơn nhiệt - Phương pháp in: In nhiệt trực tiếp - Tốc độ: tối thiểu 200mm/s, loại giấy tương thích với thiết bị - Cổng Giao tiếp: Tương thích với thiết bị - Điện áp đầu vào AC: 220V($\pm 10\%$) / 50 tới 60 Hz
20	Bộ lưu điện	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ lưu điện: 02 cái - Công suất: ≥ 2000VA/1200w - Nguồn vào AC: 220 V ($\pm 10\%$) - Nguồn ra AC: 220 V ($\pm 10\%$)
III	VẬT TƯ PHỤ	
1	Tủ điện nguồn hệ thống	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 02 cái - Vỏ tủ thép sơn tĩnh điện, - Bao gồm tối thiểu: Tủ nguồn; Nguồn, atomat; Ổ cắm, ...
2	Cáp quang	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 600 m - Số sợi quang: 04 sợi, ống lỏng, dạng gel - Phù hợp với các bước sóng: 1.310nm, 1.550nm - Chất liệu vỏ cáp: nhựa
3	Hộp phối quang	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 04 cái - Hộp phối quang ≥ 4 cổng - Chất liệu: nhựa

4	Mô-đun quang	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 04 chiếc - Sử dụng 1 lõi quang để truyền tín hiệu - Cổng quang kết nối: LC - Bước sóng quang: 1.310nm - Loại tín hiệu: Single-Mode - Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
5	Cột lắp Camera	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 11 cái - Chất liệu : Inox 304 - Kích thước : Khoảng (Đường kính 76mm , cao 1500 mm, dày 1,2 mm) - Chức năng: Lắp Camera chụp soi biển số toàn cảnh ô tô
6	Rào phân làn di động	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 09 cái - Chất liệu tối thiểu bằng sắt sơn tĩnh điện - Màu sắc: sơn màu Đỏ và Vàng, tối thiểu dán cản quang - Kích thước: Đường kính ống sắt khoảng (phi 63mm, dài 2m, cao 1m)
7	Gờ giảm tốc	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 23 m - Kích thước: khoảng 35cm x 5cm (± 2cm) (Rộng x cao) - Chất liệu: Cao su - Màu sắc: Đen và vàng
8	Dây điện 2x4 mm ²	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 30 m - Kích thước: 2 x 4 mm² - Cấu trúc cáp: ruột dẫn bằng đồng, vỏ bọc bên ngoài nhựa PVC, lớp cách điện PVC hoặc XLPE
9	Dây điện 2x2,5 mm ²	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 200 m - Kích thước: 2 x 2,5 mm² - Cấu trúc cáp: ruột dẫn bằng đồng, vỏ bọc bên ngoài nhựa PVC, lớp cách điện PVC hoặc XLPE
10	Dây tín hiệu camera – cáp mạng Cat 6	Dây mạng Cat 6: 400 m
11	Ống gen cứng	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 200 m - Chất liệu: tối thiểu Nhựa PVC chống cháy

12	Phân làn xe	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 60 m - Chất liệu: Cao su - Kích thước: Khoảng (15cm x 10cm) rộng x cao) - Màu sắc: Đen – vàng - Tấm phản quang 2 mặt
13	Vật tư phụ	<ul style="list-style-type: none"> - Bảng điện - Băng keo, lạt thít, hạt mạng - Cút nối, hộp nối - Giá treo Face 3k - Ống HDPE 30/40 - Đinh vít, ốc, nở sắt
IV	DỊCH VỤ	
1	Nhân công	<ul style="list-style-type: none"> - Nhân công đi dây tín hiệu, đóng ống gen - Lắp đặt hiệu chỉnh phần cứng - Lắp đặt - cài đặt thiết bị trung tâm - Chi phí kéo dài cáp quang và hàn nối cáp quang từ các bãi xe về trung tâm
2	Chi phí	<ul style="list-style-type: none"> - Cài đặt, hiệu chỉnh hiện trường - Đào tạo chuyển giao công nghệ - Hướng dẫn hỗ trợ vận hành - Chi phí vận chuyển

Số tiền bằng chữ:

2. Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan theo quy định hiện hành.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày ... tháng năm 2026
4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(*)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(*) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.